



Legenda značiek

- (Zp1) - základové pätky 300x300x800mm + štrkový podsyp hr. 100mm = makadam
(Tk1) - kotevné púzdro z trubiek PVC DN80mm • dĺžka 650mm • celkom 42ks • osadené do pätiiek Zp1
(Tk2) - kotevné púzdro z trubiek PVC DN150mm • dĺžka 650mm • celkom 6ks • osadené do pätiiek Zp2
(Zp2) - základové pätky osvetlenia 600x600x1000mm z betónu C12/15 + štrkový podsyp hr. 150mm
(Po1) - cestný obrubník 150x260x1000mm, osadený do betónovej opory z C12/15
(Dm1) - drevené madlo z masívu 120x50mm • 90,0m (alt. plastová zaoblená krytka)
(Dm2) - drevený mantinel - vodovzdorná protišmyková preglejka 1250x2500x20mm • 40ks (alt. plast + krytky)
(Ob1,2) - oceľová bránička pravá - jãkl 50x50x3,0mm • 8,60m x 2ks x 4,37kg x 1,05 = 78,90kg x 2
(Hb1) - minifutbalová brãna - exteriãrovã 4,0 x 2,0 x 1,30m = 2ks
(Pp1) - poplastované pletivo s okom 40x40mm, hr. drõtu 2,5mm, vÿška pletiva 1,5m • 125,0bm (alt. sieŕ PPHF 45x45mm)
(Pp2) - poplastované pletivo s okom 40x40mm, hr. drõtu 2,5mm, vÿška pletiva 1,0m • 150,0bm (alt. sieŕ PPHF 45x45mm)
Napínací drõť poplastovaný 500,0bm + napínacie skrutky poplastované 40ks

- (Kp1) - kotviaca platnička mantinelov P6-50x50mm • 260ks x 0,0025 x 48,0kg x 1,05 = 32,8kg
(St1) - stŕpik oplotenã jãkl 50x50x3,0mm • 4,50m x 32ks x 3,69kg x 1,05 = 557,90kg
(St2) - stŕpik oplotenã jãkl 50x50x3,0mm • 5,50m x 8ks x 3,69kg x 1,05 = 170,50kg
(St3) - stŕpik oplotenã jãkl 50x50x3,0mm • 2,70m x 6ks x 3,69kg x 1,05 = 62,80kg
(St4) - stŕpik osvetlenia jãkl 80x80x3,0mm • 6,00m x 6ks x 5,93kg x 1,05 = 224,20kg
(Ht1) - horizontãlnã vÿstuha madla jãkl 50x20x3,0mm • 90,0m x 2,03kg x 1,05 = 183,75kg
(Ht2) - horizontãlnã vÿstuha oplotenã jãkl 50x20x3,0mm • 104,0m x 2,03kg x 1,05 = 221,68kg
(Ht3) - horizontãlnã vÿstuhy - brãna jãkl 50x50x3,0mm • 13,60m x 3,69kg x 1,05 = 56,70kg
(Ht4) - šikmã vÿstyhy - brãna jãkl 50x50x3,0mm • 6,00m x 3,69kg x 1,05 = 23,25kg
(Vt1) - uhloprieãne stuŕenie jãkl 50x50x3,0mm • 5,00m x 12ks x 3,69kg x 1,05 = 232,50kg
(Zs1) - skrutky s polguŕovou hlavou DIN 603 M6x35mm + matica klobûkovã DIN 917 • 260ks
(Zs2) - skrutky s polguŕovou hlavou DIN 603 M6x80mm + matica klobûkovã DIN 917 • 80ks
(Zs3) - skrutky s polguŕovou hlavou DIN 603 M6x60mm + matica klobûkovã DIN 917 • 100ks

Skladba podlahy ihriska (Pi1)

- hrací povrch = umelý trãvník hr. 20mm
- kamennã drŕ frakcie 0 - 4mm hr. 30mm
- drevený kameŕ frakcie 8 - 16mm hr. 90mm
- drevený kameŕ frakcie 32 - 63mm hr. 180mm
CELKOM..... 320mm

Poznãмка

Oceľovã konštrukcia mantinelu a oplotenã celozvãranã kûtovÿmi zvarmi hr.4mm po celej moŕnej prÿpojnej dŕŕke! (alt. hliníkovã skrutkovanã k.)
Stŕpy sÿ kotvenã do PVC trubiek DN 80mm, zabetõnovanÿch do pãtiiek
"Zp1" = 300x300x800mm. Po vertikãlnej fixãcii stŕpikov sa kotevnã puzdrã zalejÿ expanzÿvnou zãlievkou VUSOKRET 50-06!

Projekt pre realizãciu stavby

Zodp. projektant	Ing.arch. Katrína KRÍŽOVÁ		
Vypracoval	PROT&TARCH - Ing.arch. TÓTHOVÁ Zofia		
Investor	Obec Veľké Zlievce		
Stavba	Multifunkčné ihrisko v obci VEĽKÉ ZLIEVCE	Dátum 04/2015	Č.sady
		Formát 3 A4	
Obsah	Rezopohľad	Mierka 1 : 100	Č.výkr. 6